



Duofix pre umývadlo, pre stojančekovú batériu, univerzálne pripojenie vody

Účel použitia

- Pre hrúbku podlahy 0 - 20 cm
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na čiastočnú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým procesom
- Pre zabudovanie do systémovej steny Duofix na celú výšku miestnosti
- Pre zabudovanie pred stenou postavenou suchým alebo mokrým procesom
- Pre zabudovanie do predstenovej inštalácie na čiastočnú alebo celú výšku miestnosti pred stenou postavenou suchým alebo mokrým procesom
- Pre zabudovanie do ľahkej priečky na výšku celej miestnosti
- Pre umývadlo so stojančekovou batériou

Vlastnosti

- Montážna výška 112 cm
- Samonosný prvok
- Pozinkované nastaviteľné podpory 0 - 20 cm
- Otočná základová doska, pre montáž do U-profilov UW 50 a UW 75
- Nohy sa dajú vťahovať o 5 cm
- Rám upravený práškovou farbou, ultramarínová modrá
- Rám s otvormi \varnothing 9 mm pre upevnenie v drevostavbe
- Pre umývadlá so vzdialenosťou upevnenia 5 - 38 cm
- Pripevnenie odpadového kolena výškovo nastaviteľné
- Výškovo nastaviteľná doska pre pripojenie armatúr

Rozsah dodávky

- 2 univerzálne pripojenia vody R 1/2"
- Odpadové koleno \varnothing 50 mm
- Tesnenie \varnothing 44/32 mm
- 2 závitové tyče M10 pre upevnenie keramiky
- Pripevňovací materiál

Položka

Položka č.	Popis
111.430.00.1	DF pre umývadlo pre batériu H112 C4