



**Technické informácie**

Rozsah hydraulického tlaku	0.01-1.0 MPa
Maximálna prevádzková teplota vody	25 °C
Množstvo splachovanej vody - výrobné nastavenie	6 a 3 l
Rozsah nastavenia veľkého splachovania	4,5 / 6 / 7,5 l
Rozsah nastavenia malého splachovania	3 / 4 l

**Rozsah dodávky**

- Pripojenie vody R 1/2" s integrovaným rohovým ventilom a ručným kolečkom
- Chránička pre vodovodnú prípojku sprchovacieho WC Geberit AquaClean
- Ochranná zátka
- Stavebná ochrana servisného otvoru
- 2 závitové tyče M12 pre upevnenie keramiky
- Súprava pre pripojenie WC, PE-HD, r 90 mm
- Odpadové koleno, PE-HD, r 90 mm
- Prechodové hrdlo, PE-HD, r 90/110 mm
- Pripevňovací materiál
- Splachovacie koleno s prípojkou pre odsávanie zápachu
- Elektrokrabica

Neobsahuje:

- ovládacie tlačidlo

**Položka**

<b>Položka č.</b>	<b>Popis</b>
<b>111.370.00.5</b>	Duofix pre WC s Sigma (UP320) s pripojením odsávania zápachu s filtráciou